

ARROTOLATORI POPE



Gli arrotolatori pope della serie AR sono concepiti per avvolgere ogni tipo di carta e per rispondere a tutte le esigenze della clientela con soluzioni originali ed efficaci.

La macchina, a seconda delle versioni, è dotata di magazzino dei tamburi avvolgitori con avanzamento per gravità oppure idraulico e con frenatura controllata della bobina. In tale versione è possibile realizzare il cambio rotolo in maniera completamente automatica.

È possibile integrare l'arrotolatore con un magazzino di trasferimento rotoli che permette di movimentare sia i tamburi pieni che quelli vuoti senza l'impiego del carro ponte. Per il corretto avvolgimento di carte molto leggere (meno di 50gr/m^2) gli arrotolatori della serie AR sono predisposti per l'aggiunta di un elettroavvolgitore assiale che, agendo direttamente sul tamburo avvolgitore, garantisce una tensione uniforme nella bobina ed elimina i problemi di slittamento della carta. La possibilità di scanalare la superficie del cilindro refrigerante consente di avvolgere senza difetti anche carte patinate e siliconate.

Caratteristiche tecniche:

Diametro massimo bobina:	3000mm
Velocità massima di arrotolamento:	1200m/min
Carico del rullo arrotolatore:	in automatico dal magazzino
Struttura:	elementi tubolari d'acciaio elettrosaldati
Azionamenti:	pneumatici e/o idraulici
Controllo:	mediante PLC e software dedicato
Arresto bobina:	con freni a ceppo e deceleratori
Scarico bobina:	mediante carro ponte o con trasporto in continuo al reparto di ribobinatura
Sicurezza:	griglie di protezione e sensori di presenza persona



DE IULIIS C.&A.
MACCHINE PER CARTIERE

DE IULIIS CARLO & ALFONSO S.p.A.
VIA XXV LUGLIO, 116 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA) ITALY
TEL. +39 - 089/463844 FAX +39 - 089/344485
E-MAIL info@deiuljis.it - www.deiuljis.it



